Technicolor CGA0112

Paso 1: En la barra de direcciones de su navegador ingresar con puerta de enlace: 192.168.1.1



Paso 2: En la ventana de login ingresar Usuario y Contraseña.

usuario: admin contraseña: Cl@r0

Letra "C" mayúscula. Letra "l "minúscula. Símbolo "@" Letra "r" minúscula Numero "0"



Paso 3: Al haber ingresado al Modem aparece la ventana de inicio como se muestra en la imagen siguiente.

📌 Common UI	× (+						
\leftrightarrow \rightarrow C (i) No segu	ro 192.168	.1.1/#/status					
	technicolo	Techn	eway icolor W	ireless Cable	e Voice Gate	eway	
	Status	Connection	Wireless	Security Application	on Administration	n	
	Gateway	Local Network	Wireless	DOCSIS Status	DOCSIS Signal	DOCSIS Log	System

Gateway Information

Paso 4: Seleccionamos la opción Wireless en la parte superior izquierda a la par de Connection. En ese lugar vamos a modificar Network Name, colocar el nombre de su preferencia (no colocar letra "ñ" ni espacios).

Status Connecti	on Wireless	Security Ap	plication	Administration	
Radio Security	Guest Network	MAC Control	WPS	QoS	
2.4GHz V	Vireless I	Vetwork			
Vireless Interface)	
Network Name			CLARO	01_B64D0B	O Hide
Network Mode			Mixe	d (802.11b, 802.11g and 802.11n) 🔻	
Channel Width			0 20	MHz 🔿 20/40MHz	
Channel			Auto	T	
Radio Power			100	▼ %	

Paso 5: Seleccionar Save en la esquina superior derecha para guardar los cambios.



Paso 6: Para Cambiar Contraseña, seleccionamos la opción Security, en la esquina superior izquierda a la par de Radio, como se muestra en la imagen siguiente.

technicolor Wireless / Se		ss / Security hnicolor V	Vireless (Cable Vo	ice Gateway	/
Status	Connection	Wireless	Security	Application	Administration	
Radio	Security	Guest Network	MAC Contro	WPS	QoS	

Nos aparecerá un formulario donde tenemos que modificar: Nerwork Password. Puede colocar la contraseña de su preferencia, mínimo 8 dígitos, pueden ser número o letras.

2.4GHz Wireless Network

Network Name	CLARO1_B64D0B	
Security Mode	WPA2 Personal	
Encryption	AES •	
Network Password	8eFFb5Ede5	Show
Key Interval	0	Seconds

Paso 7: Seleccionamos Save para guardar los cambios.

Sec	onds
Save	

• El modem CGA0112 trae la opción para configurar dos redes Wireless para dispositivos 2.4GHz y 5GHz, de preferencia colocar nombres diferentes, la contraseña puede ser la misma.

CLARO1_B64D0B	O Hide
Mixed (802.11b, 802.11g and 802.11n) •	
● 20MHz ○ 20/40MHz	
Auto 💌	
100 🔻 %	
80:d0:4a:b6:4d:11	
Scan	
	CLARO1_B64D0B Mixed (802.11b, 802.11g and 802.11n) 20MHz 20/40MHz Auto 100 % 80:d0:4a:b6:4d:11 Scan

2 1GHz Wireless Network

5GHz Wireless Network

Wireless Interface		
Network Name	CLARO2_B64D0B	O Hide
Network Mode	Mixed (802.11a, 802.11n and 802.11ac) •	
Channel Width	○ 20MHz ○ 20/40MHz ● 20/40/80MHz	
Channel	Auto 🔻	
Radio Power	100 • %	
MAC Address	80:d0:4a:b6:4d:12	
Scan Nearby AP	Scan	